


4SP Stflex Stamina



Стандарты
EN 856 4SP
ISO 3862-1 тип 4SP



Температура
от -40°C до +100°C
Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C



Конструкция
Трубка – синтетический каучук
Армирование – четыре стальные спиральные навивки
Покрытие – синтетический каучук



Рабочая среда
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	ММ	БАР	PSI				
ST410-04	06	1/4	-4	18,0	450	6500	1800	26000	150	0,54	ST00400-04	✓
ST410-06	10	3/8	-6	22,2	445	6450	1780	25800	180	0,78	ST00400-06	✓
ST410-08	12	1/2	-8	25,4	415	6000	1660	24000	230	0,89	ST00400-08	✓
ST410-10	16	5/8	-10	29,0	350	5000	1400	20000	250	1,11	ST00400-10	✓
ST410-12	20	3/4	-12	33,0	350	5000	1400	20000	300	1,59	ST00400-12	✓
ST410-16	25	1	-16	40,9	280	4000	1120	16000	340	2,02	ST00400-16	✓
ST410-20	32	1-1/4	-20	52,4	210	3000	840	12000	460	3,32	ST00400-20	-
ST410-24	38	1-1/2	-24	58,8	185	2650	740	10800	560	3,70	ST00400-24	-
ST410-32	50	2	-32	71,4	165	2360	660	9600	660	5,47	ST00400-32	-

Маркировка рукава



Варианты покрытия



Стандартное исполнение
Покрытие в соответствии с ISO 6945.

Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.