

## 4SH Stflex Stamina LT



**Стандарты**  
EN 856 4SH  
ISO 36862 тип 4SH



**Температура**  
от -55°C до +100°C  
*Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C*



**Конструкция**  
*Трубка – синтетический каучук*  
*Армирование – четыре стальные спиральные навивки*  
*Покрытие – синтетический каучук*



**Рабочая среда**  
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	ММ	БАР	PSI				
ST430LT-12	20	3/4	-12	33,0	420	6000	1680	24000	280	1,61	ST00400-12	✓
ST430LT-16	25	1	-16	39,9	380	5500	1520	22000	340	2,00	ST00400-16	✓
ST430LT-20	32	1-1/4	-20	47,1	325	4700	1300	18800	460	2,64	ST00400-20	✓
ST430LT-24	38	1-1/2	-24	55,1	290	4200	1160	16800	560	3,36	ST00400-24	✓
ST430LT-32	50	2	-32	69,7	250	3600	1000	14400	700	4,98	ST00400-32	✓

### Маркировка рукава



**Морозостойкое исполнение**  
Имеет морозостойкое покрытие, предназначен для работы в условиях экстремально низких температур.

### Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.