

# 1SC Stflex Stamina



**Стандарты**  
EN 857 1SC  
ISO 11237 тип 1SC



**Температура**  
от -40°C до +100°C  
Исключение – воздух max: +70°C; вода max: +70°C



**Конструкция**  
Трубка – нитрил (NBR)  
Армирование – одна оплетка из стальной высокопрочной проволоки  
Покрывтие – синтетический каучук



**Рабочая среда**  
Жидкости на нефтяной основе, водно-гликолевые жидкости, смазочные масла, воздух, вода.

Код заказа	Внутренний диаметр			Наружный диаметр	Рабочее давление		Разрывное давление		Радиус изгиба	Вес	Муфта	Складская позиция
	#	DN	ДЮЙМ		РАЗМЕР	MM	БАР	PSI				
ST120-04	06	1/4	-4	11,5	280	4060	1120	16240	75	0,18	ST03310-04	✓
ST120-05	08	5/16	-5	13,6	250	3625	1000	14500	85	0,21	ST03310-05	✓
ST120-06	10	3/8	-6	15,5	225	3260	900	13050	90	0,25	ST03310-06	✓
ST120-08	12	1/2	-8	18,9	190	2755	760	11020	130	0,33	ST03310-08	✓
ST120-10	16	5/8	-10	22,2	150	2175	600	8700	150	0,41	ST03310-10	✓
ST120-12	20	3/4	-12	26,0	150	2175	600	8700	180	0,56	ST03310-12	✓
ST120-16	25	1	-16	33,3	110	1595	440	6380	230	0,75	ST03310-16	✓
ST120-20	32	1-1/4	-20	40,0	75	1085	300	4350	335	0,93	ST03310-20	-

## Маркировка рукава



## Варианты покрытия



**Стандартное исполнение**  
Покрывтие в соответствии с ISO 6945.

## Документы



Сертификат соответствия на продукцию, включенную в единый перечень продукции подлежащей обязательной сертификации.



Упаковка в коробке или бухта в стрейч-пленке на палете. Для получения информации относительно альтернативных видах упаковки свяжитесь с представителями Stflex.